



## Perfil Doble perforado - 82x41



Disponible en alturas (H):

82

| Dimensiones |       | Peso               | *Identificador de grosor [mm] | Código      |
|-------------|-------|--------------------|-------------------------------|-------------|
| L           |       | [Kg/m]             | 15 - 20 - 25                  |             |
| 3000        | 01 03 | 3,00 - 4,00 - 5,00 | 1,50 - 2,00 - 2,50            | F0 DC4 3000 |
| 3000        | 40 41 | 4,00               | 2,00                          | F0 DC4 3000 |
| 3000        | 76    | 3,00 - 4,00 - 5,00 | 1,50 - 2,00 - 2,50            | F0 DC4 3000 |

### Composición del código:

Agregue el recubrimiento y el espesor deseados al código.

**Bajo pedido: L.4000 - 6000**

Medidas oiales: 13 x 22

Material: S 235JR - DIN EN 10025 S 250GD - DIN EN 10326

### Lista de Revestimientos

- Galvanizado en caliente Sendzimir - UNI EN 10346
- Galvanizado por inmersión en caliente - UNI EN ISO 1461
- Acero Inoxidable AISI 304 - UNI EN 10088
- Acero Inoxidable AISI 316L - UNI EN 10088
- ZnMg ZM310 - UNI EN 10346