

Unión Externa/Interna en forma de «L» - T0 212

Para aplicaciones en autopistas y carreteras, use: - Acero inoxidable Aisi 304/316L (tratamiento indicado como 40 - 41)



T0 212 0005

Longitud: 0

Revestimiento

- 01 Galvanizado en caliente Sendzimir - UNI EN 10346
- 03 Galvanizado por inmersión en caliente - UNI EN ISO 1461
- 40 Acero Inoxidable AISI 304 - UNI EN 10088
- 41 Acero Inoxidable AISI 316L - UNI EN 10088
- 76 ZnMg ZM310 - UNI EN 10346

Características Técnicas	
Espesor	
[mm]	1,50
Peso	
[Kg]	0,09
Datos Técnicos	
a	27
b	26,5
L	180

Sistema de certificación
- IMQ - EN 61537-1 ed.2007 - EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006 - UL file E471266 Atención: para ZT y ZM material vendido/montados en Estados Unidos y Canadá, por favor, requieren marca de UL

Unión Externa/Interna en forma de «L» - T0 212

Montaje

 n. 2 M6x10 / M6x12 **T0 620 0610 T0 620 0612** por cada placa

 n. 2 M6 **T0 621 0600**

No incluido

