



Bandeja Portacable



Disponible en alturas (H):

30

60

100

Dimensiones		Peso	L	Datos Técnicos						Ø Varilla			Certificaciones UL	Código	
B				[Kg/m]	[mm]	Clip en la base*	H [mm]	W [mm]	SWL [N/m 1,5m]	n° cables	03	25	40	Sufijo UL	
60	03 25 40	0,50	3000	—	35	70	172	2	3,90	3,90	4,00	—		RV 003 0306	
100	03 25 40	0,55	3000	—	35	102	178	2	3,90	3,90	4,00	—		RV 003 0310	
150	03 25 40	0,70	3000	—	35	152	188	3	3,90	3,90	4,00	—		RV 003 0315	
200	03 25 40	0,92	3000	—	35	202	199	4	3,90	3,90	4,00	—		RV 003 0320	
300	03 25 40	1,35	3000	—	35	302	221	6	4,30	4,30	4,40	—		RV 003 0330	

* Para solicitar material certificado UL agregue el sufijo UL al código - Ej: **RV 003 0606 25 UL**

* Clip Ausente en la base de la bandeja (-)

* Clip Presente en la base de la bandeja (n)

*Paso de la varilla (anchura de la malla): 50 mm
(en la base B)*

* *Sección de perfil ver Montaje (download Documentos)*

[RV 013 versión cables \(2 cables en la base\)](#)

Bandeja Portacable

Lista de Revestimientos

Galvanizado por inmersión en caliente - UNI EN ISO 1461

Electro galvanización - DIN 50962

Acero Inoxidable AISI 304 - UNI EN 10088

1) Galvanizado por inmersión en caliente 2) Acero Inoxidable AISI 304 / A


1) Clase 8 - según norma IEC 61537

El espesor medio de la capa de zinc para el galvanizado en caliente varia de 85 μm a 100 μm

2) Clase 9D – según norma IEC 61537 resistencia a la corrosión

Bandeja Portacable

Diagramas de Carga



y= Carga máx. (N/m)

x= Distancia entre los soportes (m)