


Curva Cóncava 90° con Tapa



Disponibile en alturas (H):

50

75

100

Dimensiones							Peso	Datos Técnicos	Código
B							[Kg]	a	R
100	01	03	11	15	40	41	1,10	230	100
150	01	03	11	15	40	41	1,31	230	100
200	01	03	11	15	40	41	1,54	230	100
300	01	03	11	15	40	41	1,98	230	100
400	01	03	11	15	40	41	2,42	230	100
500	01	03	11	15	40	41	2,86	230	100
600	01	03	11	15	40	41	3,31	230	100

Espesor

T1 091 - Componente - 1,00mm

T1 092 - Tapa - 0,80mm

*** T0 091 0507 - Solo bajo pedido**

Certificaciones



E471266



Lista de Revestimientos

Galvanizado en caliente Sendzimir - UNI EN 10346

Galvanizado por inmersión en caliente - UNI EN ISO 1461

Gris RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Azul RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Acero Inoxidable AISI 304 - UNI EN 10088

Acero Inoxidable AISI 316L - UNI EN 10088

Sistema de Certificación

- IMQ
- EN 61537-1 ed.2007
- EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
- UL file E471266

Atención: para ZT y ZM material vendido/montados en Estados Unidos y Canadá, por favor, requieren marca de UL