



Derivación Plana en forma de «T» con Tapa

El producto T01050560, denominado Derivación Plana en forma de «T» con Tapa 50x600, es un componente diseñado para realizar una desviación en plano con tres salidas iguales, garantizando la continuidad del canal y el respeto del radio mínimo de curvatura de los cables. Toda la gama se caracteriza por un radio interno de 100 mm, en línea con los requisitos de las instalaciones eléctricas y los sistemas de cableado estructurado. El cuerpo del racor está fabricado en acero galvanizado sendzimir con un espesor de 1,0 mm, mientras que la tapa tiene un espesor de 0,8 mm. El sistema de cierre utiliza una tapa con cierre automático, diseñada para ofrecer rapidez de instalación, seguridad operativa y protección gracias a su perfil antideslizante. El componente también está disponible en versiones galvanizadas en caliente, pintadas y de acero inoxidable, para adaptarse a diferentes requisitos de resistencia mecánica, protección contra la corrosión y condiciones ambientales de instalación.



T0 105 0560

Longitud: 0

Revestimiento

- 01 Galvanizado en caliente Sendzimir - UNI EN 10346
- 03 Galvanizado por inmersión en caliente - UNI EN ISO 1461
- 11 Gris RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 15 Azul RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 40 Acero Inoxidable AISI 304 - UNI EN 10088
- 41 Acero Inoxidable AISI 316L - UNI EN 10088

Características Técnicas	
Dimensiones	
B	600
Peso	
[Kg]	9,20
Datos Técnicos	
a	730
b	860
R	100

Sistema de Certificación
- IMQ - EN 61537-1 ed.2007 - EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006 - UL file E471266 Atención: para ZT y ZM material vendido/montados en Estados Unidos y Canadá, por favor, requieren marca de UL

Espesor

T1 105 - Componente - 1,00mm
T1 106 - Tapa - 0,80mm

*** T0 105 0507 - Solo bajo pedido**

Certificaciones



E471266

