



Derivación Plana en forma de «T» con Tapa



Disponible en alturas (H):

50

75

100

Dimensiones							Peso	Datos Técnicos			Código
B							[Kg]	a	b	R	
50	01	03	11	15	40	41	0,82	180	310	100	T0 105 0505
100	01	03	11	15	40	41	1,23	230	360	100	T0 105 0510
150	01	03	11	15	40	41	1,71	280	410	100	T0 105 0515
200	01	03	11	15	40	41	2,26	330	460	100	T0 105 0520
300	01	03	11	15	40	41	3,57	430	560	100	T0 105 0530
400	01	03	11	15	40	41	5,17	530	660	100	T0 105 0540
500	01	03	11	15	40	41	7,05	630	760	100	T0 105 0550
600	01	03	11	15	40	41	9,20	730	860	100	T0 105 0560

Espesor

T1 105 - Componente - 1,00mm

T1 106 - Tapa - 0,80mm

*** T0 105 0507 - Solo bajo pedido**

Certificaciones



E471266



Lista de Revestimientos

Galvanizado en caliente Sendzimir - UNI EN 10346

Galvanizado por inmersión en caliente - UNI EN ISO 1461

Gris RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Azul RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Acero Inoxidable AISI 304 - UNI EN 10088

Acero Inoxidable AISI 316L - UNI EN 10088

Sistema de Certificación

- IMQ

- EN 61537-1 ed.2007

- EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006

- UL file E471266

Atención: para ZT y ZM material vendido/montados en Estados Unidos y Canadá, por favor, requieren marca de UL