


Salida lateral en forma de «T» con Tapa

El producto T01090505 denominado Salida lateral en forma de «T» con Tapa 50×50 es un componente diseñado para realizar una derivación lateral dentro de un sistema de canaletas metálicas y permite sacar o derivar el cableado de la ruta principal de forma ordenada, segura y conforme a las normas de la instalación. Toda la gama de productos se caracteriza por un radio interno de 100 mm, que cumple con los requisitos de las instalaciones eléctricas y los sistemas de cableado estructurado. El cuerpo del componente está fabricado en acero galvanizado Sendzimir de 1,0 mm de espesor, mientras que la tapa tiene un espesor de 0,8 mm. El sistema de cierre incluye una tapa con cierre automático, diseñada para una instalación rápida, seguridad operativa y protección eficaz gracias al perfil de protección contra accidentes. El producto también está disponible en versión galvanizada en caliente, pintada y de acero inoxidable para satisfacer diferentes necesidades de resistencia mecánica, protección contra la corrosión e idoneidad para condiciones ambientales específicas de instalación.



T0 109 0505

Longitud: 0

Revestimiento

- 01 Galvanizado en caliente Sendzimir - UNI EN 10346
- 03 Galvanizado por inmersión en caliente - UNI EN ISO 1461
- 11 Gris RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 15 Azul RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 40 Acero Inoxidable AISI 304 - UNI EN 10088
- 41 Acero Inoxidable AISI 316L - UNI EN 10088

Características Técnicas	
Dimensiones	
B	50
Peso	
[Kg]	0,56
Datos Técnicos	
a	160
b	310
R	100

Sistema de Certificación
- IMQ
- EN 61537-1 ed.2007
- EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006

Espesor

T1 109 - Componente - 1,00mm
T1 110 - Tapa - 0,80mm

*** T0 109 0507 - Solo bajo pedido**

Certificaciones

