


Derivación vertical en forma de «T» en bajada con variación de plano con Tapa



Disponible en alturas (H):

50

75

100

Dimensiones							Peso	Datos Técnicos			Código
B							[Kg]	a	b	R	
100	01	03	11	15	40	41	1,66	250	360	100	T0 117 1010
150	01	03	11	15	40	41	2,40	300	410	100	T0 117 1015
200	01	03	11	15	40	41	3,30	350	460	100	T0 117 1020
300	01	03	11	15	40	41	5,57	450	560	100	T0 117 1030
400	01	03	11	15	40	41	8,44	550	660	100	T0 117 1040
500	01	03	11	15	40	41	11,94	650	760	100	T0 117 1050
600	01	03	11	15	40	41	16,05	750	860	100	T0 117 1060

Espesor

T1 117 - Componente - 1,00mm

T1 118 / T1 128 - Tapa - 0,80mm

*** T0 117 0507 - Solo bajo pedido**

Certificaciones



Lista de Revestimientos

Galvanizado en caliente Sendzimir - UNI EN 10346

Galvanizado por inmersión en caliente - UNI EN ISO 1461

Gris RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Azul RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Acero Inoxidable AISI 304 - UNI EN 10088

Acero Inoxidable AISI 316L - UNI EN 10088

Sistema de Certificación

- IMQ
- EN 61537-1 ed.2007
- EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
- UL file E471266

Atención: para ZT y ZM material vendido / montados en Estados Unidos y Canadá, por favor, requieren marca de UL