


Curva izquierda 90° en subida con variación de plano con Tapa



Disponible en alturas (H):

50

75

100

Dimensiones							Peso	Datos Técnicos			Código
B							[Kg]	a	b	R	
100	01	03	11	15	40	41	1,32	250	230	100	T0 125 1010
150	01	03	11	15	40	41	2,00	300	280	100	T0 125 1015
200	01	03	11	15	40	41	2,90	350	330	100	T0 125 1020
300	01	03	11	15	40	41	5,17	450	430	100	T0 125 1030
400	01	03	11	15	40	41	8,09	550	530	100	T0 125 1040
500	01	03	11	15	40	41	11,75	650	630	100	T0 125 1050
600	01	03	11	15	40	41	16,02	750	730	100	T0 125 1060

Espesor

T1 125 - Componente - 1,00mm

T1 128 - Tapa - 0,80mm

*** T0 125 0507 - Solo bajo pedido**

Certificaciones



E471266



Lista de Revestimientos

Galvanizado en caliente Sendzimir - UNI EN 10346

Galvanizado por inmersión en caliente - UNI EN ISO 1461

Gris RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Azul RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Acero Inoxidable AISI 304 - UNI EN 10088

Acero Inoxidable AISI 316L - UNI EN 10088

Sistema de Certificación

- IMQ
- EN 61537-1 ed.2007
- EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
- UL file E471266

Atención: para ZT y ZM material vendido/montados en Estados Unidos y Canadá, por favor, requieren marca de UL