


Unión interna en forma de «U»



T0 203 0560

Longitud: 0

Revestimiento

- 01 Galvanizado en caliente Sendzimir - UNI EN 10346
- 03 Galvanizado por inmersión en caliente - UNI EN ISO 1461
- 11 Gris RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 15 Azul RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 40 Acero Inoxidable AISI 304 - UNI EN 10088

Características Técnicas

Dimensiones

B 600

Peso

[Kg] 0,42

Datos Técnicos

a 45

b 596

L 52

Sistema de certificación

- IMQ
 - EN 61537-1 ed.2007
 - EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
 - UL file E471266
- Atención: para ZT y ZM material vendido/montados en Estados Unidos y Canadá, por favor, requieren marca de UL

Certificaciones




Unión interna en forma de «U»

Montaje

H50		n. 4 M6x10 / M6x12	T0 620 0610 / T0 620 0612
		n. 4 M6	T0 621 0600
H75-100		n. 8 M6x10 / M6x12	T0 620 0610 / T0 620 0612
		n. 8 M6	T0 621 0600

No incluido



En el caso de instalarse una unión interna en forma de «U» en piezas pintadas, está prevista la preparación con placas equipotenciales.