


Unión interna en forma de «U»



Disponible en alturas (H):

50

75

100

Dimensiones						Peso	Datos Técnicos			Código
B						[Kg]	a	b	L	
50	01	03	11	15	40	0,08	45	47	52	T0 203 0505
100	01	03	11	15	40	0,11	45	97	52	T0 203 0510
150	01	03	11	15	40	0,15	45	147	52	T0 203 0515
200	01	03	11	15	40	0,18	45	197	52	T0 203 0520
300	01	03	11	15	40	0,24	45	296	52	T0 203 0530
400	01	03	11	15	40	0,30	45	396	52	T0 203 0540
500	01	03	11	15	40	0,36	45	496	52	T0 203 0550
600	01	03	11	15	40	0,42	45	596	52	T0 203 0560

Certificaciones



E471266



Lista de Revestimientos

Galvanizado en caliente Sendzimir - UNI EN 10346

Galvanizado por inmersión en caliente - UNI EN ISO 1461

Gris RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Azul RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Acero Inoxidable AISI 304 - UNI EN 10088

Sistema de certificación

- IMQ
- EN 61537-1 ed.2007
- EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
- UL file E471266


Atención: para ZT y ZM material vendido/montados en Estados Unidos y Canadá, por favor, requieren marca de UL

Unión interna en forma de «U»

Montaje

H50		n. 4 M6x10 / M6x12	T0 620 0610 / T0 620 0612
		n. 4 M6	T0 621 0600
H75-100		n. 8 M6x10 / M6x12	T0 620 0610 / T0 620 0612
		n. 8 M6	T0 621 0600

No incluido



En el caso de instalarse una unión interna en forma de «U» en piezas pintadas, está prevista la preparación con placas equipotenciales.