


Tapa final



T0 250 0540

Longitud: 0

Revestimiento

- 01 Galvanizado en caliente Sendzimir - UNI EN 10346
- 03 Galvanizado por inmersión en caliente - UNI EN ISO 1461
- 11 Gris RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 15 Azul RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 40 Acero Inoxidable AISI 304 - UNI EN 10088

Características Técnicas

Dimensiones

B 400

Espesor

[mm] 1,00

Peso

[Kg] 0,19

Datos Técnicos

a 51

b 403

Sistema de certificación

- IMQ
 - EN 61537-1 ed.2007
 - EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
 - UL file E471266
- Atención: para ZT y ZM material vendido/montados en Estados Unidos y Canadá, por favor, requieren marca de UL

Certificaciones



Tapa final

Montaje

H 50		n. 2 M6x10 / M6x12	T0 620 0610 / T0 620 0612
		n. 2 M6	T0 621 0600
por cada tapa final			
H 75-100		n. 4 M6x10 / M6x12	T0 620 0610 / T0 620 0612
		n. 4 M6	T0 621 0600
por cada tapa final			

No incluido

