


Acometida a cuadro



Disponible en alturas (H):

50

75

100

Dimensiones		Espesor	Peso	Datos Técnicos				Código
B		[mm]	[Kg]	a	b	c	d	
50	01 03 11 15 40	1,50	0,11	100	100	75	75	T0 260 0505
100	01 03 11 15 40	1,50	0,15	100	150	125	75	T0 260 0510
150	01 03 11 15 40	1,50	0,19	100	200	175	75	T0 260 0515
200	01 03 11 15 40	1,50	0,22	100	250	225	75	T0 260 0520
300	01 03 11 15 40	1,50	0,30	100	350	325	75	T0 260 0530
400	01 03 11 15 40	1,50	0,38	100	450	425	75	T0 260 0540
500	01 03 11 15 40	1,50	0,45	100	550	525	75	T0 260 0550
600	01 03 11 15 40	1,50	0,53	100	650	625	75	T0 260 0560

Certificaciones



E471266



Lista de Revestimientos

Galvanizado en caliente Sendzimir - UNI EN 10346

Galvanizado por inmersión en caliente - UNI EN ISO 1461

Gris RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Azul RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Acero Inoxidable AISI 304 - UNI EN 10088

Sistema de certificación

- IMQ
- EN 61537-1 ed.2007
- EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
- UL file E471266

Atención: para ZT y ZM material vendido / montados en Estados Unidos y Canadá, por favor, requieren marca de UL

Acometida a cuadro

Montaje

H 50		n. 2 M6x10 / M6x12	TO 620 0610 / TO 620 0612
		n. 2 M6	TO 621 0600
por cada acometida			
H 75- 100		n. 4 M6x10 / M6x12	TO 620 0610 / TO 620 0612
		n. 4 M6	TO 621 0600
por cada acometida			

No incluido

