


Acometida a cuadro con reducción



Disponible en alturas (H):

50

75

100

Dimensiones		Espesor	Peso	Datos Técnicos	Código
B		[mm]	[Kg]	a b c d	
50	01 03 11 15 40	1,50	0,07	75 100 75 50	T0 261 0505
100	01 03 11 15 40	1,50	0,09	75 150 125 50	T0 261 0510
150	01 03 11 15 40	1,50	0,11	75 200 175 50	T0 261 0515
200	01 03 11 15 40	1,50	0,13	75 250 225 50	T0 261 0520
300	01 03 11 15 40	1,50	0,17	75 350 325 50	T0 261 0530
400	01 03 11 15 40	1,50	0,21	75 450 425 50	T0 261 0540
500	01 03 11 15 40	1,50	0,25	75 550 525 50	T0 261 0550
600	01 03 11 15 40	1,50	0,29	75 650 625 50	T0 261 0560

Certificaciones



E471266



Lista de Revestimientos

Galvanizado en caliente Sendzimir - UNI EN 10346

Galvanizado por inmersión en caliente - UNI EN ISO 1461

Gris RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Azul RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Acero Inoxidable AISI 304 - UNI EN 10088

Sistema de certificación

- IMQ
- EN 61537-1 ed.2007
- EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
- UL file E471266

Atención: para ZT y ZM material vendido / montados en Estados Unidos y Canadá, por favor, requieren marca de UL

Acometida a cuadro con reducción

Montaje

H 50		n. 2 M6x10 / M6x12	TO 620 0610 / TO 620 0612
		n. 2 M6	TO 621 0600
por cada acometida			
H 75- 100		n. 4 M6x10 / M6x12	TO 620 0610 / TO 620 0612
		n. 4 M6	TO 621 0600
por cada acometida			

No incluido

