

## Tapa Derivación vertical en forma de «T» en bajada



Disponible en alturas (H):

50

75

100

| Dimensiones |    |    |    |    |    |    | Espesor | Peso | Código      |
|-------------|----|----|----|----|----|----|---------|------|-------------|
| B           |    |    |    |    |    |    | [mm]    | [Kg] |             |
| 50          | 01 | 03 | 11 | 15 | 40 | 41 | 0,80    | 0,15 | T1 114 0505 |
| 100         | 01 | 03 | 11 | 15 | 40 | 41 | 0,80    | 0,24 | T1 114 0510 |
| 150         | 01 | 03 | 11 | 15 | 40 | 41 | 0,80    | 0,34 | T1 114 0515 |
| 200         | 01 | 03 | 11 | 15 | 40 | 41 | 0,80    | 0,44 | T1 114 0520 |
| 300         | 01 | 03 | 11 | 15 | 40 | 41 | 0,80    | 0,64 | T1 114 0530 |
| 400         | 01 | 03 | 11 | 15 | 40 | 41 | 0,80    | 0,83 | T1 114 0540 |
| 500         | 01 | 03 | 11 | 15 | 40 | 41 | 0,80    | 1,03 | T1 114 0550 |
| 600         | 01 | 03 | 11 | 15 | 40 | 41 | 0,80    | 1,22 | T1 114 0560 |

## Certificaciones



## Lista de Revestimientos

Galvanizado en caliente Sendzimir - UNI EN 10346

Galvanizado por inmersión en caliente - UNI EN ISO 1461

Gris RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Azul RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Acero Inoxidable AISI 304 - UNI EN 10088

Acero Inoxidable AISI 316L - UNI EN 10088

## Sistema de certificación

- IMQ
- EN 61537-1 ed.2007
- EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
- UL file E471266

Atención: para ZT y ZM material vendido/montados en Estados Unidos y Canadá, por favor, requieren marca de UL