


Derivación vertical en forma de «T» en bajada con variación de plano sin Tapa



Disponible en alturas (H):

50

75

100

Dimensiones							Datos Técnicos				Código	
B							a	b	R	[Kg]		
100	01	03	11	15	40	41	250	360	100	1,17	T1 117	1010
150	01	03	11	15	40	41	300	410	100	1,59	T1 117	1015
200	01	03	11	15	40	41	350	460	100	2,09	T1 117	1020
300	01	03	11	15	40	41	450	560	100	3,32	T1 117	1030
400	01	03	11	15	40	41	550	660	100	4,86	T1 117	1040
500	01	03	11	15	40	41	650	760	100	6,72	T1 117	1050
600	01	03	11	15	40	41	750	860	100	8,89	T1 117	1060

Espesor

Componente - 1,00mm

Certificaciones



E471266



Lista de Revestimientos

Galvanizado en caliente Sendzimir - UNI EN 10346

Galvanizado por inmersión en caliente - UNI EN ISO 1461

Gris RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Azul RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Acero Inoxidable AISI 304 - UNI EN 10088

Acero Inoxidable AISI 316L - UNI EN 10088

Sistema de certificación

- IMQ
- EN 61537-1 ed.2007
- EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
- UL file E471266

Atención: para ZT y ZM material vendido / montados en Estados Unidos y Canadá, por favor, requieren marca de UL