


## Curva derecha 90° en bajada con variación de plano sin Tapa



T1 123 0505

Longitud: 0

Revestimiento

- 01 Galvanizado en caliente Sendzimir - UNI EN 10346
- 03 Galvanizado por inmersión en caliente - UNI EN ISO 1461
- 11 Gris RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 15 Azul RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 40 Acero Inoxidable AISI 304 - UNI EN 10088
- 41 Acero Inoxidable AISI 316L - UNI EN 10088

| Características Técnicas |      |
|--------------------------|------|
| Dimensiones              |      |
| B                        | 50   |
| Peso                     |      |
| [Kg]                     | 0,46 |
| Datos Técnicos           |      |
| a                        | 200  |
| b                        | 180  |
| R                        | 100  |

| Sistema de certificación                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- IMQ</li> <li>- EN 61537-1 ed.2007</li> <li>- EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006</li> <li>- UL file E471266</li> </ul> <p>Atención: para ZT y ZM material vendido / montados en Estados Unidos y Canadá, por favor, requieren marca de UL</p> |

### Espesor

Componente - 1,00mm

### Certificaciones



E471266

