


Curva derecha 90° en bajada con variación de plano sin Tapa



Disponible en alturas (H):

50

75

100

Dimensiones							Peso	Datos Técnicos			Código
B							[Kg]	a	b	R	
75	01	03	11	15	40	41	0,67	225	205	100	T1 123 0707
100	01	03	11	15	40	41	0,85	250	230	100	T1 123 0710
150	01	03	11	15	40	41	1,26	300	280	100	T1 123 0715
200	01	03	11	15	40	41	1,76	350	330	100	T1 123 0720
300	01	03	11	15	40	41	2,98	450	430	100	T1 123 0730
400	01	03	11	15	40	41	4,52	550	530	100	T1 123 0740
500	01	03	11	15	40	41	6,37	650	630	100	T1 123 0750
600	01	03	11	15	40	41	8,53	750	730	100	T1 123 0760

Espesor

Componente - 1,00mm

Certificaciones



E471266



Lista de Revestimientos

Galvanizado en caliente Sendzimir - UNI EN 10346

Galvanizado por inmersión en caliente - UNI EN ISO 1461

Gris RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Azul RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Acero Inoxidable AISI 304 - UNI EN 10088

Acero Inoxidable AISI 316L - UNI EN 10088

Sistema de certificación

- IMQ
- EN 61537-1 ed.2007
- EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
- UL file E471266

Atención: para ZT y ZM material vendido / montados en Estados Unidos y Canadá, por favor, requieren marca de UL