


Derivación en cruz con variación de plano



Disponible en alturas (H):

50

75

100

Dimensiones						Espesor	Peso	Datos Técnicos			Código
B						[mm]	[Kg]	a	b	R	
100	01	03	11	15	40	41	1,00	1,80	400	360	100 T1 131 1010
150	01	03	11	15	40	41	1,00	2,59	500	410	100 T1 131 1015
200	01	03	11	15	40	41	1,00	3,54	600	460	100 T1 131 1020
300	01	03	11	15	40	41	1,00	5,91	800	560	100 T1 131 1030
400	01	03	11	15	40	41	1,00	8,91	1000	660	100 T1 131 1040
500	01	03	11	15	40	41	1,00	12,54	1200	760	100 T1 131 1050
600	01	03	11	15	40	41	1,00	16,80	1400	860	100 T1 131 1060

Certificaciones



Lista de Revestimientos

Galvanizado en caliente Sendzimir - UNI EN 10346

Galvanizado por inmersión en caliente - UNI EN ISO 1461

Gris RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Azul RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Acero Inoxidable AISI 304 - UNI EN 10088

Acero Inoxidable AISI 316L - UNI EN 10088

Sistema de certificación

- IMQ
- EN 61537-1 ed.2007
- EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
- UL file E471266

Atención: para ZT y ZM material vendido/montados en Estados Unidos y Canadá, por favor, requieren marca de UL