



Profilato Semplice forato - 41x41

Il prodotto con codice F0C413000 è una barra profilata disponibile in acciaio zincato sendzimir, zincato a caldo ed inox. Appartiene alla categoria dei profilati semplici e la sua descrizione è ZF PROFILATO SEMPLICE 41X41 MT3 FORATO. Questo prodotto è stato progettato per offrire una soluzione robusta e duratura per una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali. Le dimensioni sono lunghezza 3000 mm, larghezza 41 mm, altezza 41 mm, fornibile con spessore del materiale 1,5-2,0-2,5 mm. Il prodotto è conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza e qualità, assicurando così un utilizzo affidabile e sicuro nel tempo. La forma del profilo a C, di tipo semplice asolato su 3 lati, rende questa barra profilata in acciaio adatta per l'uso in strutture di supporto e sistemi di montaggio. La sua facilità di installazione e manutenzione rappresenta un ulteriore vantaggio, permettendo di ottimizzare i tempi e i costi operativi. Scelta eccellente per chi cerca una soluzione affidabile nel campo delle barre profilate.



F0 C41 3000

Finiture

- 01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
- 03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461

Caratteristiche Tecniche	
Dimensione	
L	3000
*Identificativo spessore [mm]	
15 - 20 - 25	1,50 - 2,00 - 2,50
Peso	
[Kg/m]	1,50 - 2,00 - 2,50

Composizione codice:

Aggiungere trattamento e spessore desiderato al codice.



A richiesta: L. 4000 - 6000

Dimensione asole: 13 x 22 **(potrebbero cambiare a seconda delle disponibilità)**

Materiale: S 235JR - DIN EN 10025 S 250GD - DIN EN 10326

Profilato Semplice forato - 41x41

Il prodotto con codice F0C413000 è una barra profilata disponibile in acciaio zincato sendzimir, zincato a caldo ed inox. Appartiene alla categoria dei profilati semplici e la sua descrizione è ZF PROFILATO SEMPLICE 41X41 MT3 FORATO. Questo prodotto è stato progettato per offrire una soluzione robusta e duratura per una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali. Le dimensioni sono lunghezza 3000 mm, larghezza 41 mm, altezza 41 mm, fornibile con spessore del materiale 1,5-2,0-2,5 mm. Il prodotto è conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza e qualità, assicurando così un utilizzo affidabile e sicuro nel tempo. La forma del profilo a C, di tipo semplice asolato su 3 lati, rende questa barra profilata in acciaio adatta per l'uso in strutture di supporto e sistemi di montaggio. La sua facilità di installazione e manutenzione rappresenta un ulteriore vantaggio, permettendo di ottimizzare i tempi e i costi operativi. Scelta eccellente per chi cerca una soluzione affidabile nel campo delle barre profilate.



F0 C41 3000

Finiture

40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088

41 Inox AISI 316L - UNI EN 10088

Caratteristiche Tecniche	
Dimensione	
L	3000
*Identificativo spessore [mm]	
15 - 20 - 25	2,00
Peso	
[Kg/m]	2,00

Composizione codice:

Aggiungere trattamento e spessore desiderato al codice.



A richiesta: L. 4000 - 6000

Dimensione asole: 13 x 22 **(potrebbero cambiare a seconda delle disponibilità)**

Materiale: S 235JR - DIN EN 10025 S 250GD - DIN EN 10326

Profilato Semplice forato - 41x41

Il prodotto con codice F0C413000 è una barra profilata disponibile in acciaio zincato sendzimir, zincato a caldo ed inox. Appartiene alla categoria dei profilati semplici e la sua descrizione è ZF PROFILATO SEMPLICE 41X41 MT3 FORATO. Questo prodotto è stato progettato per offrire una soluzione robusta e duratura per una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali. Le dimensioni sono lunghezza 3000 mm, larghezza 41 mm, altezza 41 mm, fornibile con spessore del materiale 1,5-2,0-2,5 mm. Il prodotto è conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza e qualità, assicurando così un utilizzo affidabile e sicuro nel tempo. La forma del profilo a C, di tipo semplice asolato su 3 lati, rende questa barra profilata in acciaio adatta per l'uso in strutture di supporto e sistemi di montaggio. La sua facilità di installazione e manutenzione rappresenta un ulteriore vantaggio, permettendo di ottimizzare i tempi e i costi operativi. Scelta eccellente per chi cerca una soluzione affidabile nel campo delle barre profilate.



F0 C41 3000

Finiture

76 ZnMg ZM310 - UNI EN 10346

Caratteristiche Tecniche

Dimensione	
L	3000
*Identificativo spessore [mm]	
15 - 20 - 25	1,50 - 2,00 - 2,50
Peso	
[Kg/m]	1,50 - 2,00 - 2,50

Composizione codice:

Aggiungere trattamento e spessore desiderato al codice.

A richiesta: L. 4000 - 6000

Dimensione asole: 13 x 22 **(potrebbero cambiare a seconda delle disponibilità)**

Materiale: S 235JR - DIN EN 10025 S 250GD - DIN EN 10326