



Profilato Semplice - 20,5x41

Il prodotto con codice F0S213000 è una barra profilata disponibile in acciaio zincato sendzimir, zincato a caldo ed inox. Appartiene alla categoria dei profilati e la sua descrizione è ZF PROFILATO SEMPLICE 20,5X41 MT.3 . Questo prodotto è stato progettato per offrire una soluzione robusta e duratura per una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali. Le dimensioni sono lunghezza 3000 mm, larghezza 41 mm, altezza 20,5 mm, fornibile con spessore del materiale 1,5-2,0-2,5 mm. Il prodotto è conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza e qualità, assicurando così un utilizzo affidabile e sicuro nel tempo. La forma del profilo a C, di tipo profilo singolo a retro forato, rende questa barra profilata in acciaio adatta per l'uso in strutture di supporto e sistemi di montaggio. La sua facilità di installazione e manutenzione rappresenta un ulteriore vantaggio, permettendo di ottimizzare i tempi e i costi operativi. Scelta eccellente per chi cerca una soluzione affidabile nel campo delle barre profilate.

F0 S21 3000

Finiture

- 01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
- 03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461



Caratteristiche Tecniche	
Dimensione	
L	3000
*Identificativo spessore [mm]	
15 - 20 - 25	1,50 - 2,00 - 2,50
Peso	
[Kg/m]	1,01 - 1,35 - 1,69

Composizione codice:

Aggiungere trattamento e spessore desiderato al codice

A richiesta: L.4000 - 6000

Dimensione asole: 13x22 **(potrebbero cambiare a seconda delle disponibilità)** - Passo 50mm

Materiale: S 235JR - DIN EN 10025 S 250GD - DIN EN 10326

Profilato Semplice - 20,5x41



Il prodotto con codice F0S213000 è una barra profilata disponibile in acciaio zincato sendzimir, zincato a caldo ed inox. Appartiene alla categoria dei profilati e la sua descrizione è ZF PROFILATO SEMPLICE 20,5X41 MT.3 . Questo prodotto è stato progettato per offrire una soluzione robusta e duratura per una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali. Le dimensioni sono lunghezza 3000 mm, larghezza 41 mm, altezza 20,5 mm, fornibile con spessore del materiale 1,5-2,0-2,5 mm. Il prodotto è conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza e qualità, assicurando così un utilizzo affidabile e sicuro nel tempo. La forma del profilo a C, di tipo profilo singolo a retro forato, rende questa barra profilata in acciaio adatta per l'uso in strutture di supporto e sistemi di montaggio. La sua facilità di installazione e manutenzione rappresenta un ulteriore vantaggio, permettendo di ottimizzare i tempi e i costi operativi. Scelta eccellente per chi cerca una soluzione affidabile nel campo delle barre profilate.

F0 S21 3000

Finiture

40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088

41 Inox AISI 316L - UNI EN 10088



Caratteristiche Tecniche	
Dimensione	
L	3000
*Identificativo spessore [mm]	
15 - 20 - 25	2,00
Peso	
[Kg/m]	1,35

Composizione codice:

Aggiungere trattamento e spessore desiderato al codice

A richiesta: L.4000 - 6000

Dimensione asole: 13x22 **(potrebbero cambiare a seconda delle disponibilità)** - Passo 50mm

Materiale: S 235JR - DIN EN 10025 S 250GD - DIN EN 10326



Profilato Semplice - 20,5x41

Il prodotto con codice F0S213000 è una barra profilata disponibile in acciaio zincato sendzimir, zincato a caldo ed inox. Appartiene alla categoria dei profilati e la sua descrizione è ZF PROFILATO SEMPLICE 20,5X41 MT.3 . Questo prodotto è stato progettato per offrire una soluzione robusta e duratura per una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali. Le dimensioni sono lunghezza 3000 mm, larghezza 41 mm, altezza 20,5 mm, fornibile con spessore del materiale 1,5-2,0-2,5 mm. Il prodotto è conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza e qualità, assicurando così un utilizzo affidabile e sicuro nel tempo. La forma del profilo a C, di tipo profilo singolo a retro forato, rende questa barra profilata in acciaio adatta per l'uso in strutture di supporto e sistemi di montaggio. La sua facilità di installazione e manutenzione rappresenta un ulteriore vantaggio, permettendo di ottimizzare i tempi e i costi operativi. Scelta eccellente per chi cerca una soluzione affidabile nel campo delle barre profilate.

F0 S21 3000

Finiture

76 ZnMg ZM310 - UNI EN 10346



Caratteristiche Tecniche	
Dimensione	
L	3000
*Identificativo spessore [mm]	
15 - 20 - 25	1,50 - 2,00 - 2,50
Peso	
[Kg/m]	1,01 - 1,35 - 1,69

Composizione codice:

Aggiungere trattamento e spessore desiderato al codice

A richiesta: L.4000 - 6000

Dimensione asole: 13x22 **(potrebbero cambiare a seconda delle disponibilità)** - Passo 50mm

Materiale: S 235JR - DIN EN 10025 S 250GD - DIN EN 10326