

Separatore ribordato in testa H: 50 - 75 - 100 - 125

Il prodotto con codice T00340007 è un separatore progettato con profilo antinfortunistico e bordatura superiore, che ne aumenta la rigidità e la sicurezza durante la posa anche con spessori ridotti. L'installazione avviene direttamente in opera, a discrezione dell'installatore, in base alle esigenze dell'impianto. La lunghezza standard è di 2920 mm, con uno spessore di 0,8 mm e un'altezza di 75 mm. Il separatore è realizzato in acciaio zincato Sendzimir, ma è disponibile anche in acciaio inox e con finitura zincata a caldo. Identificato con la descrizione SEPARATORE STANDARD H.75 è certificato secondo gli standard di sicurezza e qualità richiesti per le installazioni, garantendo affidabilità e durata nel tempo.

T0 034 0007

Lunghezza: 2920

Finiture

- 01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
- 03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
- 40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088



Caratteristiche Tecniche	
Dimensione	
Canale	75
Traversina	100
H Separatore	
H	75
Dati Tecnici	
a	70
b	25
L	2920
Spessore	
[mm]	0,80
Peso	
[Kg/m]	0,60

Sistema Certificato
- IMQ - EN 61537-1 ed.2007 - EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006 - UL file E471266 Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

Separatore ribordato in testa H: 50 - 75 - 100 - 125

H 75

Montaggio

Utilizzare: **T0 620** - *Non compresi*