


Passerella per gallerie autostradali

- IP20 con COPERCHIO

Richiedere catalogo ZG e ZN specifico



T0 053 0540

Lunghezza: 3000

Finiture

- 01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
- 03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
- 11 Grigio RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 15 Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088
- 41 Inox AISI 316L - UNI EN 10088

Caratteristiche Tecniche	
Dimensione	
B	400
Spessore	
[mm]	1,00
Sezione cond.	
[mm ²]	518,00
Peso	
[Kg/m]	3,65
Lunghezza	
[mm]	3000
SWL (N/m) in funz.della campata(S) [m]-EN61537	
1,5 m	815
2 m	464
2,5 m	330
3 m	104
Sezione utile del canale [mm ²]-EN 50085-2-1	
1,5 m	19200
2 m	19200
2,5 m	10000
3 m	9000
3,5 m	5714

Passerella per gallerie autostradali

4 m	3750
Partenza asole	
[mm]	25
Passo asole	
[mm]	50
Asole sulla base	
N°	14

Sistema Certificato

Norma EN 50085-2-1

Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche
Parte 2-1: Sistemi di canali e di condotti per montaggio
a parete ed a soffitto

10.4 Prova di flessione lineare

L'esemplare in prova è sottoposto ad un carico,
distribuito uniformemente, di 1 g/mm² per metro di
lunghezza dell'area dichiarata utilizzabile per i cavi.

Norma EN 61537-1 ed.2007


Sistemi di canalizzazioni e accessori per cavi
Sistemi di passerelle porta cavi a fondo continuo e a
traversini.

UL - file E471266

Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM
venduto/installato in USA e Canada, richiedere la
marcatura UL

Passerella per gallerie autostradali

Diagramma di Carico



EN 61537-1

y = Carico Massimo (N/m)
 x = Distanza appoggi (m)
 D = Carico uniforme