


Curva Salita a 45° con Coperchio



Disponibile nelle altezze (H):

50

75

100

Dimensione							Peso	Dati Tecnici				Codice
B							[Kg]	a	b	R		
50	01	03	11	15	40	41	0,25	101	157	100	T0 093 0505	
100	01	03	11	15	40	41	0,34	101	157	100	T0 093 0510	
150	01	03	11	15	40	41	0,45	101	157	100	T0 093 0515	
200	01	03	11	15	40	41	0,56	101	157	100	T0 093 0520	
300	01	03	11	15	40	41	0,87	101	157	100	T0 093 0530	
400	01	03	11	15	40	41	1,09	101	157	100	T0 093 0540	
500	01	03	11	15	40	41	1,25	101	157	100	T0 093 0550	
600	01	03	11	15	40	41	1,50	101	157	100	T0 093 0560	

Spessori

T1 093 - Componente - 1,00mm

T1 094 - Coperchio - 0,80mm

*T0 093 0507 - Misura a richiesta

Certificazioni



E471266



Legenda Trattamenti

 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461

 Grigio RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

 Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

 Inox AISI 304 - UNI EN 10088

 Inox AISI 316L - UNI EN 10088

Sistema Certificato

- IMQ
- EN 61537-1 ed.2007
- EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
- UL file E471266

Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL