



Raccordo Diedro T scendere con Coperchio

Il prodotto T01130560, denominato Raccordo diedro "T" a scendere con coperchio 50×600 costituito da un elemento a forma di T che consente la connessione tra tre tratte di canale disposte su due piani diversi garantendo un instradamento ordinato, sicuro e conforme alle normative impiantistiche vigenti. È particolarmente indicato per impianti elettrici industriali e civili che richiedono elevata flessibilità nei percorsi dei cavi. L'intera gamma è realizzata con un raggio interno di 100 mm, in linea con i requisiti dei moderni impianti elettrici e delle infrastrutture di cablaggio strutturato. Il corpo del componente è prodotto in acciaio zincato sendzimir con spessore 1,0 mm, mentre il coperchio, dotato di sistema di chiusura a scatto autobloccante, è realizzato con spessore 0,8 mm. Tale sistema garantisce rapidità di installazione, sicurezza operativa e una protezione efficace grazie al profilo antinfortunistico. Il prodotto è disponibile anche nelle versioni zincato a caldo, verniciato e in acciaio inox, per soddisfare differenti esigenze di resistenza meccanica, protezione dalla corrosione e idoneità alle specifiche condizioni ambientali di installazione.



T0 113 0560

Lunghezza: 0

Finiture

- 01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
- 03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
- 11 Grigio RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 15 Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088
- 41 Inox AISI 316L - UNI EN 10088

Caratteristiche Tecniche	
Dimensione	
B	600
Peso	
[Kg]	3,79
Dati Tecnici	
a	180
b	311
R	100

Sistema Certificato
- IMQ - EN 61537-1 ed.2007 - EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006 - UL file E471266 Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

Spessori

- T1 113 - Componente - 1,00mm
- T1 114 - Coperchio - 0,80mm

*T0 113 0507 - Misura a richiesta

Certificazioni

