


Raccordo Diedro T salire con Coperchio

Il prodotto T01151015, denominato Raccordo diedro "T" a salire con coperchio 100×150, è un componente a forma di T progettato per collegare tre tratte di canale disposte su due piani differenti, garantendo un instradamento dei cavi ordinato, sicuro e conforme alle normative impiantistiche vigenti. È particolarmente indicato per impianti elettrici civili e industriali che richiedono elevata flessibilità nella definizione dei percorsi cavo. L'intera gamma è realizzata con un raggio interno di 100 mm, in linea con le esigenze dei moderni impianti elettrici e delle infrastrutture di cablaggio strutturato. Il corpo del raccordo è prodotto in acciaio zincato sendzimir con spessore 1,0 mm, mentre il coperchio, dotato di un sistema di chiusura a scatto autobloccante, è realizzato con spessore 0,8 mm. Tale sistema garantisce rapidità di installazione, sicurezza operativa e una protezione efficace grazie al profilo antinfortunistico. Il prodotto è disponibile anche nelle versioni zincato a caldo, verniciato e in acciaio inox, per soddisfare differenti esigenze di resistenza meccanica, protezione dalla corrosione e idoneità alle specifiche condizioni ambientali di installazione.



T0 115 1015

Lunghezza: 0

Finiture

- 01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
- 03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
- 11 Grigio RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 15 Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088
- 41 Inox AISI 316L - UNI EN 10088

Caratteristiche Tecniche	
Dimensione	
B	150
Peso	
[Kg]	1,88
Dati Tecnici	
a	230
b	361
R	100

Sistema Certificato
- IMQ - EN 61537-1 ed.2007 - EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006 - UL file E471266 Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

Spessori

T1 115 - Componente - 1,00mm
T1 092 - Coperchio - 0,80mm

*T0 115 0507 - Misura a richiesta

Certificazioni



E471266

