


Raccordo T scendere con variaz.di piano con Coperchio



Disponibile nelle altezze (H):

50

75

100

Dimensione							Peso	Dati Tecnici			Codice
B							[Kg]	a	b	R	
100	01	03	11	15	40	41	1,66	250	360	100	T0 117 1010
150	01	03	11	15	40	41	2,40	300	410	100	T0 117 1015
200	01	03	11	15	40	41	3,30	350	460	100	T0 117 1020
300	01	03	11	15	40	41	5,57	450	560	100	T0 117 1030
400	01	03	11	15	40	41	8,44	550	660	100	T0 117 1040
500	01	03	11	15	40	41	11,94	650	760	100	T0 117 1050
600	01	03	11	15	40	41	16,05	750	860	100	T0 117 1060

Spessori

T1 117 - Componente - 1,00mm

T1 118 / T1 128 - Coperchi - 0,80mm

*T0 117 0507 - Misura a richiesta

Certificazioni



E471266



Legenda Trattamenti

Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461

Grigio RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Inox AISI 304 - UNI EN 10088

Inox AISI 316L - UNI EN 10088

Sistema Certificato

- IMQ
 - EN 61537-1 ed.2007
 - EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
 - UL file E471266
 Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM
 venduto/installato in USA e Canada, richiedere la
 marcatura UL