


Curva 90° Sx salire con variaz.di piano con Coperchio



Disponibile nelle altezze (H):

50

75

100

Dimensione						Peso	Dati Tecnici			Codice
B						[Kg]	a	b	R	
50	01	03	11	15	40	41	0,65	200	180	100 T0 125 0505
100	01	03	11	15	40	41	1,19	250	230	100 T0 125 0510
150	01	03	11	15	40	41	1,90	300	280	100 T0 125 0515
200	01	03	11	15	40	41	2,78	350	330	100 T0 125 0520
300	01	03	11	15	40	41	5,02	450	430	100 T0 125 0530
400	01	03	11	15	40	41	7,91	550	530	100 T0 125 0540
500	01	03	11	15	40	41	11,57	650	630	100 T0 125 0550
600	01	03	11	15	40	41	15,78	750	730	100 T0 125 0560

Spessori

T1 125 - Componente - 1,00mm

T1 128 - Coperchio - 0,80mm

*T0 125 0507 - Misura a richiesta

Certificazioni



E471266



Legenda Trattamenti

Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461

Grigio RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Inox AISI 304 - UNI EN 10088

Inox AISI 316L - UNI EN 10088

Sistema Certificato

- IMQ

- EN 61537-1 ed.2007

- EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006

- UL file E471266

Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL