


## Piastrina di giunzione



Disponibile nelle altezze (H):

50

75

100

|  |    |    |    |    | Spessore | Peso | Dati Tecnici |    | Codice      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----------|------|--------------|----|-------------|
| 01                                                                               | 40 | 41 | 47 | 76 | [mm]     | [Kg] | a            | L  |             |
|                                                                                  |    |    |    |    | 1,50     | 0,04 | 62           | 52 | T0 201 0007 |

### Certificazioni



E471266



### Legenda Trattamenti

 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

 Inox AISI 304 - UNI EN 10088

 Inox AISI 316L - UNI EN 10088

 Geomet® 321

 ZnMg ZM310 - UNI EN 10346

### Sistema Certificato

- IMQ
- EN 61537-1 ed.2007
- EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
- UL file E471266

Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

## Piastrina di giunzione

### Montaggio

|          |                                                                                   |                    |                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| H 50     |  | n. 2 M6x10 / M6x12 | T0 620 0610 / T0 620 0612 |
|          |  | n. 2 M6            | T0 621 0600               |
| H 75-100 |  | n.4 M6x10 / M6x12  | T0 620 0610 / T0 620 0612 |
|          |  | N. 4 M6            | T0 621 0600               |

Non compresi

