



Raccordo T salire con variaz.di piano senza Coperchio



Disponibile nelle altezze (H):

50

75

100

Dimensione						Peso	Dati Tecnici			Codice
B						[Kg]	a	b	R	
75	01	03	11	15	40	41	1,10	225	335	100 T1 119 0707
100	01	03	11	15	40	41	1,36	250	360	100 T1 119 0710
150	01	03	11	15	40	41	1,98	300	410	100 T1 119 0715
200	01	03	11	15	40	41	2,72	350	460	100 T1 119 0720
300	01	03	11	15	40	41	4,54	450	560	100 T1 119 0730
400	01	03	11	15	40	41	6,84	550	660	100 T1 119 0740
500	01	03	11	15	40	41	9,61	650	760	100 T1 119 0750
600	01	03	11	15	40	41	12,85	750	860	100 T1 119 0760

Spessori

Componente - 1,00mm

Certificazioni



E471266



Legenda Trattamenti

Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461

Grigio RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Inox AISI 304 - UNI EN 10088

Inox AISI 316L - UNI EN 10088

Sistema Certificato

- IMQ
- EN 61537-1 ed.2007
- EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
- UL file E471266

Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL