


Curva 90° Sx salire con variaz.di piano senza Coperchio



Disponibile nelle altezze (H):

50

75

100

Dimensione							Peso	Dati Tecnici				Codice
B							[Kg]	a	b	R		
75	01	03	11	15	40	41	0,79	225	205	100	T1 125 0707	
100	01	03	11	15	40	41	1,03	250	230	100	T1 125 0710	
150	01	03	11	15	40	41	1,59	300	280	100	T1 125 0715	
200	01	03	11	15	40	41	2,27	350	330	100	T1 125 0720	
300	01	03	11	15	40	41	3,98	450	430	100	T1 125 0730	
400	01	03	11	15	40	41	6,17	550	530	100	T1 125 0740	
500	01	03	11	15	40	41	8,83	650	630	100	T1 125 0750	
600	01	03	11	15	40	41	11,95	750	730	100	T1 125 0760	

Spessori

Componente - 1,00mm

Certificazioni



E471266



Legenda Trattamenti

Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461

Grigio RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Inox AISI 304 - UNI EN 10088

Inox AISI 316L - UNI EN 10088

Sistema Certificato

- IMQ
- EN 61537-1 ed.2007
- EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
- UL file E471266

Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL